



ESIM320

controlador remoto 2G/3G

Controla puertas o barreras usando llamadas, SMS, apps, web



ESIM320 ha sido diseñado en base a la demanda de integración a barreras y puertas de garaje. ESIM320 tiene 3 entradas para monitorizar el estado y 2 salidas de relé para controlar los dispositivos usando SMS, Llamadas, APP móvil o widget. Proporciona el estado del dispositivo, usando SMS o llamada. Incluye

agenda, contador de eventos y administración remota de la base de datos de usuarios usando ELDES configuration tool, mensajes SMS o ELDES Cloud.



EJEMPLOS DE USO:



Control de entrada de parking



Control de puertas de zonas privadas



Control de dispositivos eléctricos: iluminación, sistemas de riego, etc



Servidor remoto, reinicio de red.



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Control de salida manual mediante llamadas telefónicas gratuitas. Control de salida automático en función de la agenda programada.
- Duración de pulso de salida configurable y sincronización automática de fecha y hora
- Hasta 5 administradores para la configuración del sistema mediante mensajes de texto SMS, aceptación de SMS de alarma entrantes, control de salida mediante SMS y llamadas telefónicas gratuitas
- Capacidad de base de datos de usuarios interna – hasta 2000 usuarios para el control de salida mediante llamadas telefónicas gratuitas
- Limitación de validez de número de teléfono de usuario en función de los límites marcados (fecha/hora) o número de llamadas al sistema
- Restricción de control de salida para los usuarios en función de los días de la semana y horas especificadas.
- Registro de eventos de 1000 conteniendo fecha y hora así como número de teléfono de administrador / usuario y nombre de usuario que ha controlado la salida.
- 3 entradas con textos de alarma configurables para la notificación del estado de puerta o en caso de que se atasque.
- Notificaciones de auto-test periódico mediante SMS al número de teléfono del administrador.



GABINETES DISPONIBLES:



EBOX

Dimensiones: 30x100x82mm
Peso: 60g



IP66

Dimensiones: 50x175x115mm
Peso: 170g



DINRAIL

Dimensiones: 60x90x70mm
Peso: 47g



ESPECIFICACIONES

Base de datos de usuarios	hasta 2000
Registro de eventos	Hasta 1000 eventos
Administradores	hasta 5
Alimentación	10-24V 50Hz ~ 200mA max / 10-24V 200mA max
Consumo en descanso sin dispositivos conectados	hasta 50mA
Frecuencia de módem	2G 850/190 Mhz, 3G 850/1900 Mhz
Modelo de módem	U-blox SARA-U260
Número de entradas	3
Número de salidas	2
Tipo de salida	Relé; normalmente abierto (NA) o normalmente cerrado (NC) - configurables
Valores máximos de conmutación de salida	24V 50Hz ~ 0,5A / 24V 1A
Dimensiones	87x107x29mm
Peso (placa PCB)	103g
Peso (en caja de cartón)	207g
Temperatura de operación	-20..+55 °C
Garantía del producto	2 años



ACERCA DE ELDES

ELDES es fabricante de sistemas de alarma de intrusión lituano. ELDES fue fundada por 3 ingenieros en 2005.

Todos los productos de seguridad están siendo certificados con EN50131. ELDES es una compañía que cumple con el estándar ISO9001, trabajamos para aprender a Pensar en el diseño, Buenas prácticas de fabricación, APOYO, Conceptos y herramientas ágiles.



Certificaciones

